

treet®

Le retardateur de flamme biosourcé

NORFLAM® W310 (NT Deco) retardateur de flamme

Solution de protection incendie biosourcée certifiée, conforme aux exigences de sécurité incendie, pour les façades, les revêtements intérieurs et les panneaux CLT intérieurs en épicéa, cèdre et sapin Douglas.

Préservez le caractère naturel du bois grâce à une finition semi-transparente élégante qui met en valeur son expression authentique. Le retardateur de flamme biosourcé NORFLAM® W310 (NT Deco) offre une protection incendie certifiée tout en garantissant la sécurité des personnes et le respect de l'environnement avec de faibles émissions de COV et une empreinte carbone réduite.



L'aspect et le toucher naturels du bois. Optez pour une finition claire ou teintée, semi-transparente, qui valorise votre conception architecturale.



Applications

- Bardages extérieurs et revêtements intérieurs en épicéa, cèdre et sapin Douglas
- Panneaux CLT intérieurs



Finition durable et protection. Les retardateurs de flamme Nordtreet offrent une protection incendie certifiée pendant toute la durée de vie du bâtiment, tout en préservant l'aspect et le toucher naturels du bois. La durabilité est assurée par un programme d'entretien spécifié pour chaque produit NORFLAM®, en fonction de son application et de son usage.

Une infinité de couleurs

La collection de couleurs Treet propose une large gamme de teintes translucides inspirées par la nature.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORFLAM®

W310 (NT Deco)

retardateur de flamme

pour l'épicéa, le cèdre, le Douglas et le CLT intérieur



Le retardateur de flamme biosourcé NORFLAM® est une solution monocomposant teintable, spécialement conçue pour la protection incendie professionnelle des bardages extérieurs et des revêtements intérieurs en épicéa, cèdre, sapin Douglas et des CLT en intérieur.

Applications pour les façades, les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés en:

- Épicéa
- Cèdre
- Sapin Douglas
- Panneaux CLT pour applications intérieures

Caractéristiques et certifications du produit

- Retardateur de flamme biosourcé à faibles émissions de COV
- EPD (Déclaration environnementale de produit)
- Classification M1 des émissions
- Formulation en phase aqueuse
- Protection UV (pour les couleurs teintées)
- Conforme aux critères LEED v4 et v4.1 BETA
- Conforme à la certification BREEAM
- NRO (Non-propagation du feu)

Méthodes de traitement

Adapté aux applications industrielles, en atelier ou sur chantier.

Tests et classifications

- EN 13501-1
- EN 16755
- EN 13823
- EN 11925

Normes

Les produits en bois traités avec NORFLAM® W310 (NT Deco) sont éligibles au marquage CE conformément aux normes suivantes:

- EN 14915 - Bardages en bois massif
- EN 16351 - Éléments en CLT
- EN 13986 - Panneaux à base de bois
- EN 14080 - Bois lamellé-collé et bois massif abouté collé

Conditionnement

- Conteneurs IBC de 300 à 1000 L
- Bidons de 5-25L

Intervalle d'entretien

- Applications extérieures : jusqu'à 5 ans
- Applications intérieures : uniquement en cas de dommages mécaniques des surfaces

Informations techniques et de sécurité

Pour des informations techniques complémentaires, ainsi que les instructions d'application, d'entretien et de sécurité, veuillez consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité disponibles sur:



+358 20 730 9330
info@treet.solutions
www.treet.solutions



NORFLAM® W310 (NT Deco) est fabriqué en Finlande, selon les plus hauts standards de qualité

www.treet.solutions/solutions/products/norflam-w310

treet®